

ET-3173-A说明书尺寸:184x260mm

ET-3173-A LED車前燈 充電版

CREE
LEDs
K 1026

單車燈汽化



如同汽車燈“AUTO”，隨晴天、陰天、地下室、黃昏、晚上，光線強度，會根據環境自動，自動控制燈亮。



白天被偵測亮度，白天關閉，隔兩天微亮，夜間全亮。




當進入隧道口/地下室前，車燈已經自動開啓適當亮度的前方9~10公尺。




停車休息時，不需發聲燈，車燈將自動進入待命狀態，牽車即能亮起重量照明。

產品零件名稱



充電示意圖



SMART BEAM 高效能省電智慧車燈

- 透測路照智能調光
- 充電電可使用3~6小時


啟動後，Smart Beam會隨時偵測車前方5~8M的90度狀態，以萬分之一秒的時間不停自動調節亮度，給予適當足量的路照，讓您比一般車燈多出3~5倍的使用時間。



StVZO K-Mark 德國道路安全法規



車燈照顯示會器 微調整
截止線設計，即便車燈再亮，也不會對車騎士的眼睛造成刺激的影響。



車燈照顯示會器 正調整
車燈均有有效的限制在騎士視線距離1-10M範圍的路面上。

車燈與支架裝卸示意圖



一. 工作模式:

兩段開關模式，開(AUTO) 關 (OFF)。
AUTO: ※ 車燈進入光線感應模式，即透過偵測環境明暗程度，自動調節車燈亮度。於白晝時，主燈會自動熄滅，進入待命狀態，指示燈閃爍。
※ 車燈停止不動，靜置50秒後進入休眠待命狀態。
※ 車燈感應到震動，燈光自動閃爍。

OFF-隨時燈光 (包含自動及感光模式)
① 即使未關閉車燈，車燈也會自動進入休眠模式，達到節能目的。休眠模式為靜態電流，屬於極小等級的耗電，只需要0.05mA，即能不耗電力，電池耗電情況下，可休眠長達3個月。

二. 注意事項



三. 產品規格:

功 能: 車燈照明
使用光源: 1顆CREE LED & 1顆SMD LED
使用電池: 可充電電池 (3.7V/1200mAh)
材 質: ABS / 鋁合金
尺 寸: 76x44x102mm (含支架)
淨 重: 124g

四. 性能指標:

- 指示燈顯示:
 - 黃燈顯示剩餘電力，5秒鐘後熄滅
 - 紅燈<19%，續燈20-49%；綠燈>50%
 - 藍燈中，紅色指示燈閃爍10次進入省電狀態，紅色指示燈閃爍進入節電狀態時，請盡速充電。
- 充電指示燈顯示:
 - 充電中，指示燈閃爍。
 - 充電時，指示燈熄滅。
 - 白晝模式下，主燈熄滅，指示燈閃爍。
- 充電時間(2-3H)
 - 桌上型電腦或筆記型電腦
 - 汽車USB插頭
 - 家用USB插頭
- 使用範圍和可充電電池進行測試: (電池容量為3.7V/1200mAh)
德國道路安全法規-StVZO 22A,TA23
光感AUTO 30±5LUX/10M

項目	光感AUTO
最高亮度明值	180LM
持續續航時間	約3-6H 依路況不同會有差異
1M照度	1M
防水等級	IPX-4